



# Cartella colori Smalti



Prodotti a norma COV 2010

**SMALTOCAM**



227 - GHIACCIO



207 - BEIGE MEDIO



253 - TABACCO



222 - VERDE CHIARO



204 - AVORIO CHIARO



251 - CREMA



212 - CUOIO



223 - VERDE SMERALDO



205 - AVORIO MEDIO



252 - KAKI



213 - BRUNO NEUTRO



224 - VERDE CROMO



203 - AVORIO NEUTRO



209 - GIALLO OCRA



214 - BRUNO SCURO



225 - VERDE OLIVA



254 - SABBIA



211 - NOCCIOLA



219 - ROSSO BOLOGNA



226 - VERDE IMPERO

Le tinte della presente cartella hanno valore solamente indicativo.

## SMALTOCAM



228 - GRIGIO PERLA



229 - NEBBIA



230 - GRIGIO MEDIO



231 - GRIGIO CLASSICO



215 - GIALLO VIVO



217 - ARANCIO



218 - ROSSO VIVO



232 - GRIGIO SCURO



233 - CELESTE



234 - BLU TURCHESE



201 - BIANCO



202 - NERO

## GRAFITAL



000 - GRIGIO SCURO



050 - GRIGIO MEDIO



040 - GRIGIO CHIARO



010 - BRONZO



020 - RUGGINE



030 - VERDE

Smalto semi-lucido a base di grafite ed ossido di ferro micaceo, per ottenere l'effetto del ferro battuto antico, unitamente ad una buona protezione antiruggine. Fornisce il miglior risultato estetico con applicazione a spruzzo.

## VERNICE ALLUMINIO

Smalto sintetico a base di alluminio "leafing" e resine alchidico-uretaniche. Durante la filmazione, le foglie di alluminio migrano verso la superficie del film formando uno strato superficiale altamente protettivo e riflettente.





## **SMALTOCAM**

Smalto sintetico di prima qualità, particolarmente indicato per applicazioni a pennello, con ottime caratteristiche di copertura, brillantezza, dilatazione e resistenza.

A norma COV 2010

### **NORME DI IMPIEGO**

#### **FERRO**

Pulire accuratamente la superficie ed eliminare la ruggine con spazzola e smeriglio, quindi sgrassare con apposito diluente. Applicare una o due mani di appropriata antiruggine (**MINIO-FOSFO ALCHIDICO**, **ANTIRUGGINE**, **ANTICORROSIVO SILICROM**). Stuccare, se necessario, carteggiare, quindi applicare una o due mani di **SMALTOCAM**.

#### **LEGNO NUOVO**

Pulire accuratamente la superficie ed applicare, se necessario, una mano di fondo turapori, oppure di **CEMENCAM** opportunamente diluito. Stuccare, ove necessario, carteggiare, quindi applicare, a distanza di 24 ore, due mani di **SMALTOCAM**.

#### **LEGNO GIÀ VERNICIATO**

Pulire e sgrassare con diluente, quindi ritoccare con **CEMENCAM** le superfici deteriorate. Stuccare, carteggiare, quindi applicare una o due mani di **SMALTOCAM**.

#### **INTONACO/CEMENTO**

Pulire accuratamente e stuccare, quindi applicare una mano di **CEMENCAM**. Dopo l'essiccazione, carteggiare, quindi applicare una o due mani di **SMALTOCAM**.

## **ALTRI NOSTRI PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DI LEGNO E FERRO:**

#### **CEMENCAM**

Pittura sintetica opaca di fondo, riempitiva, per applicazioni su legno e muro, a pennello o a spruzzo.

#### **MINIO-FOSFO ALCHIDICO e ANTIRUGGINE BIANCA e GRIGIA**

Antiruggini a base di fosfato di zinco, ad alto contenuto di fosfato di zinco, a base di solventi a basso tenore di aromatici. Media velocità di essiccazione, per applicazioni prevalentemente a pennello, diluendo con acqua.

#### **ANTICORROSIVO SILICROM**

Antiruggine a rapida essiccazione, disponibile nei colori **BIANCO**, **GIALLO**, **GRIGIO**, ad alto contenuto di fosfato di zinco, per applicazioni a spruzzo. Sovraverniciabili con nitro.

Per ulteriori dettagli consultare le nostre schede tecniche.

**MA.SI.BO. Srl**  
Vicolo del Lavoro 3-5  
40069 Zola Predosa (Bologna)  
tel. 051 755282  
fax. 051 759704  
info@masibo.it  
www.masibo.it