COLMAS COLORANTI

Paste coloranti all'acqua

DESCRIZIONE GENERALE

Coloranti COLMAS sono dispersioni concentrate mono-pigmentarie formulate per tinteggiare pitture all'acqua, non sono compatibili con sistemi a solvente. Possono essere utilizzate aggiungendo il concentrato alla pittura prima della diluizione, oppure dosate da tintometri manuali o automatici.
COLMAS sono collaudati per garantire all'utilizzatore la ripetibilità della tinta e dell'intensità del colore realizzato. Tutti i colori della linea COLMAS sono VOC-free e APEO-free.
Prima dell'uso è opportuno considerare alcuni vincoli di utilizzo che sono riportati nella sezione sotto, la principale limitazione riguarda la non idoneità di alcuni colori all'utilizzo in ambienti esterni.
Mescolare ed amalgamare con spatola o con mescolatore prima dell'uso.

Limitazioni d'uso:

- alcuni pigmenti non sono, per intrinseca natura chimica, resistenti all'irraggiamento della luce solare e alle condizioni climatiche tipiche delle pitturazioni di esterni. L'uso di questi pigmenti è quindi sconsigliato in tutti i casi di tinteggio di pitture destinate agli esterni, li rischio è di una perdita di colore anche a distanza di pochi mesi dall'applicazione.
- Pigmenti non resistenti alle pitture con legante minerale (calce e silicati), sono pigmenti che non possiedono le necessarie caratteristiche di resistenza all'ambiente fortemente aggressivo delle pitture ad alta alcalinità.

DATI TECNICI

Colori resistenti per esterni e idonei per ogni tipo di applicazione	Bianco BX, giallo ossido GX, rosso ossido RX, nero ossido NX, verde ossido VX, arancio ossido AX, giallo luce caldo GLR, giallo luce freddo GLG, blu cobalto BC, verde luce VL
Colori solo per pitturazione di interni	Rosso vivo RO, blu ftalo BO, verde ftalo VO, giallo freddo GFO, giallo calco GCO, magenta MO, bordò FGR, nero profondo NO
Colori per esterni non idonei nelle pitture alcaline a calce o ai silicati	Giallo vanadio BV Rosso scarlatto GG

CONFEZIONI

3 kg – BX, GX, RX, NX
1 kg – VX, AX, GLR, GLG, BC, VL, RO, BO, VO, GFO, GCO, MO, FGR, NO, BV, GG

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto esente da etichettatura di pericolosità (Regolamento 1907/2006/CE e Dir.1999/45/CE preparati pericolosi).
Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall'esposizione diretta alla luce solare e dal gelo. Il prodotto, chiuso nel contenitore originale, si conserva per almeno 12 mesi.

NOTE: il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni, però, non devono essere considerate come garanzia, ma si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso.

MA.SI.BO. S.r.l. – Vicolo del Lavoro, 3-5 – 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. (+39) 051 755282 – Fax (+39) 051 759704 www.masibo.it - info@masibo.it