

AMBIENTE PRO

Idropittura lavabile per interni
mono-mano pronta all'uso



Idropittura murale lavabile mono-mano con finitura opaca pronta all'uso. La sua ottima copertura, il punto di bianco e la finitura opaca e vellutata, la rendono ideale per proteggere e decorare i muri di qualsiasi ambiente. Idonea sia per il fai da te sia per il professionista, permette di combinare la praticità del prodotto pronto uso con la rapidità del lavoro completato in una sola mano.

Il prodotto si caratterizza anche dal basso contenuto di composti organici volatili.

	Parametro	Valore	Rif. Normativa
DATI TECNICI	tipo di legante:	Copolimero a base di acetato di vinile con etilene	(UNI EN 13300 punto 4.2)
	classificazione della brillantezza:	molto opaco	(UNI EN 13300 punto 5.2)
		< 5 gloss	(UNI EN ISO 2813)
	classificazione rapporto di contrasto	classe 2 – 98,5% applicato a 150 µm umidi	(UNI EN 13300)
	resistenza al lavaggio:	Classe 3	(UNI EN 13300)
	resa media stimata	7 - 8 m ² / litro	Dato ricavato da test applicativi, La resa pratica può variare a seconda delle caratteristiche superficiali del supporto.
	densità:	1530 g/l	(UNI EN ISO 2811-1)
	residuo secco in peso:	56%	dato da formulazione
	granulometria:	< 100 µm	dato da formulazione
COV (cat.a pitture opache per pareti e soffitti interni)	< 30 g/l	Direttiva "2004/42/CE"	
SUPPORTI IDONEI	intonaco civile nuovo o già pitturato, pannelli prefabbricati, cartongesso.		
MODALITA' DI APPLICAZIONE	preparazione del supporto:	intonaco: pulire accuratamente per eliminare polvere, sporcizia, eventuali residui di intonaci non aderenti o le vecchie pitture non ben ancorate. Stuccare se necessario, sulle stuccature e sull'intonaco nuovo applicare una mano di "Microleg" primer fissativo pronto all'uso.	
	attrezzatura:	rullo per idropitture da interno, pennello.	
	applicazione:	rullo: mescolare accuratamente il prodotto, <u>non diluire</u> pennello: mescolare accuratamente il prodotto, <u>non diluire</u> Applicare in condizioni di temperatura compresa tra + 5°C e + 35°C e con umidità relativa inferiore all' 85%.	
CONFEZIONI E COLORI	Secchi in plastica da 10 – 5 – 2.5 – 0.75 litri		
INDICAZIONI DI SICUREZZA	Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP). Il prodotto, chiuso nel contenitore originale, si conserva per almeno 12 mesi.		

NOTE

- *il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso.*
- *La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.*