

# IDROPLAST N

Smalto ad acqua satinato per finiture murali



Smalto ad acqua satinato per la finitura di opere murali preferibilmente di interni; è indicato per la pitturazione di intonaci nuovi o precedentemente verniciati, di basamenti lisci o bucciati.

Il film di pittura essiccato ha un aspetto semi opaco, una bassa presa di sporco, può essere lavato con spazzole morbide e trattato con i comuni strumenti disinfettanti di pulizia.

	Parametro	Valore	Rif. Normativa
<b>DATI TECNICI</b>	classificazione per utilizzo finale:	prodotto per decorazione	(UNI EN 13300 punto 4,1)
	tipo di legante:	dispersione acrilica pura	(UNI EN 13300 punto 4,2)
	aspetto superficiale:	satinato / semi-opaco	(UNI EN 13300 punto 5,2)
	pH:	8,0 - 8,5	
	residuo secco in peso:	49-50 %	dato da formulazione
	densità:	1,28 +/- 0,03 kg / litro	
	resistenza al lavaggio:	> 10000 colpi spazzola	(UNI10560)
	presa di sporco:	$\Delta L = 4$ molto bassa	(UNI10792)
	<b>COV:</b> cat. b) pitture lucide per pareti e soffitti interni	17 grammi/litro (max 100 g/litro)	Direttiva 2004/42/CE"
<b>SUPPORTI IDONEI</b>	intonaci nuovi o verniciati, cemento, scagliola.		
<b>MODALITA' DI APPLICAZIONE</b>	attrezzatura:	airless, rullo, pennello	
	temperatura di applicazione:	compresa 10°C e 35°C	
	diluyente:	acqua	
	diluizione per l'uso:	15 - 20 % in volume	
	resa pratica	6-8 mq/litro a copertura totale (due mani)	
	sovraverniciatura:	4 ore	
<b>FORNITURA</b>	Litri 15-5 – Pronto : Bianco Realizzabili a tintometro alcuni colori della mazzetta "INTERNI" , oppure colori a campione.		
<b>INDICAZIONI DI SICUREZZA</b>	Prodotto esente da etichettatura di pericolosità (Regolamento 1970/2006/CE e Direttiva 99/45/CE preparati pericolosi). Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall'esposizione diretta alla luce solare e dal gelo. Il prodotto, chiuso nei contenitori originale, si conserva per almeno 12 mesi.		

## NOTE

- *il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso.*
- *La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.*