

# IDROSAN EXTRA

Idropittura traspirante per interni  
ad azione germicida fungicida



Idropittura traspirante da interno espressamente formulata per contrastare la formazione di muffe sulle pareti.

L'uso di **IDROSAN EXTRA** è consigliato in tutti i casi ove sia richiesta una straordinaria protezione delle superfici murarie contro le possibili contaminazioni di micro-organismi, oppure dove si debba risanare un ambiente già ammalorato.

Formulata con biocidi attivi contro le principali specie di muffe, funghi e batteri comunemente diffusi e proliferanti negli ambienti interni abitati.

È particolarmente indicata per la protezione da contaminazione in locali quali cucine, bagni, camere con problemi di condensa o scarsa circolazione d'aria.

L'efficacia di **IDROSAN EXTRA** è certificata da importanti laboratori chimici specializzati.

## DATI TECNICI

Parametro	Valore	Rif.Normativa
classificazione per utilizzo finale:	prodotto decorativo e protettivo della parete nei confronti della contaminazione di microrganismi	(UNI UN 13300 punto 4,1)
tipo di legante:	emulsione vinil-versatica	(UNI EN 13300 punto 4,2)
aspetto film secco:	molto opaco	(UNI EN 13300 punti 5,2 e 5,4)
coprenza	classe 3 > 97%	
pH:	8 – 8,5	
densità:	1.6 kg/l	
residuo secco in peso:	64%	
resa pratica:	4/5 mq/litro a copertura (2 mani)	
<b>COV</b> cat. a) pitture opache per pareti e soffitti interni	< 13 g/l limite 1/1/2010: 30 g/l)	Direttiva "2004/42/CE"

## SUPPORTI IDONEI

intonaci nuovi o precedentemente pitturati, intonaci contaminati (preventivamente trattati con "SOLUZIONE RISANANTE") da muffe, funghi o batteri

## MODALITA' DI APPLICAZIONE

### Preparazione del supporto

In caso di supporti già attaccati da muffe effettuare un trattamento della parete con "Soluzione Risanante", lasciare asciugare ed eventualmente ripetere quest'operazione di sanitizzazione.

**intonaco:** pulire accuratamente per eliminare polvere, sporczia, eventuali residui di intonaco non aderenti o le vecchie pitture non ben ancorate, stuccare se necessario. Sulle stuccature o sull'intonaco nuovo applicare una mano di "Legante Acrilico" diluito 1:5 con acqua.

**scagliola o cartongesso:** solo se il supporto è particolarmente assorbente o sfarinante, applicare una mano di "Microleg" pronto all'uso.

### Applicazione:

mescolare accuratamente il prodotto, quindi diluire con acqua: la prima mano con il 25/35% in volume, e la seconda, dopo almeno 4/5 ore, con il 15/25% in volume. Applicare in condizioni di temperatura compresa tra +5°C e +35°C e con umidità relativa inferiore all' 85%.

### Attrezzatura:

pennello, rullo, airless.

## FORNITURA

Secchi in plastica da 14 – 5 litri  
Pronto a magazzino: Bianco

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto esente da etichettatura di pericolosità (Regol.1907/2006/CE e Dir.1999/45/CE).  
Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall'esposizione diretta alla luce solare e dal gelo.  
Il prodotto, chiuso nel contenitore originale, si conserva per almeno 12 mesi.

## NOTE

- il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso.
- La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.