

# IDROSTRONG

## Idropittura super lavabile per interni



Idropittura murale lavabile per interno. Copertura e punto di bianco luminoso caratterizzano il film di prodotto applicato. La pittura applicata, perfettamente essiccata, può essere pulita con una spugna umida. Applicabile su vecchie idropitture, è sovraverniciabile con qualunque idropittura (è sempre consigliato eseguire una verifica preliminare su una piccola parte di superficie).

|                                  | Parametro  | Valore                           | Rif. Normativa   |
|----------------------------------|--|----------------------------------|------------------|
| <b>DATI TECNICI</b>              | tipo di legante:   | dispersione vinil-versatato      | dato formulativo |
|                                  | tipo di brillantezza:  | molto opaco                      |                  |
|                                  | rapporto di contrasto:   | classe 2 98-99 %                 | I.O.Q. 01        |
|                                  | resistenza al lavaggio:  | 1000 – 5000 cicli                | I.O.Q. 03        |
|                                  | densità:   | 1500 ± 10 g/l                    | I.O.Q. 02        |
|                                  | residuo secco in peso:   | 61%                              | dato formulativo |
|                                  | granulometria:   | < 100 µm                         | dato formulativo |
|                                  | <b>COV</b> cat. a) pitture opache per pareti e soffitti interni  | 17 g/l (limite 1/1/2010: 30 g/l) | Dir. 2004/42/CE  |
| <b>SUPPORTI IDONEI</b>           | intonaco, cemento, scagliola o cartongesso.  |                                  |                  |
| <b>MODALITA' DI APPLICAZIONE</b> | <p><b>preparazione del supporto:</b></p> <p><b>intonaco:</b> pulire accuratamente per eliminare polvere e sporcizia e gli eventuali residui di intonaco non aderenti, o le vecchie pitture non ben ancorate e stuccare se necessario. Sulle stuccature o sull'intonaco nuovo applicare una mano di "MICROLEG" fissativo consolidante all'acqua pronto all'uso.</p> <p><b>scagliola o cartongesso:</b> solo se il supporto è particolarmente assorbente o sfarinante, applicare una mano di "MICROLEG", negli altri casi applicare direttamente "SUPER OPACO" seguendo le diluizioni consigliate.</p> <p><b>applicazione:</b></p> <p>Mescolare accuratamente il prodotto, quindi diluire con acqua +30/40%. Applicare in condizioni di temperatura compresa tra +5°C e +35°C e con umidità relativa inferiore all'85%. L'essiccazione fuori da questo intervallo di temperatura può causare difetti estetici e incidere significativamente sulla durata del ciclo pittorico applicato. La resa pratica della pittura, opportunamente diluita, può variare, dipendentemente dalle caratteristiche di assorbimento e della granulometria del fondo, tra 5 e 6 mq/l per mano.</p> <p><b>attrezzatura:</b></p> <p>Pennello, rullo, airless.</p> |                                  |                  |
| <b>FORNITURA</b>                 | Secchi in plastica da litri 14 – 5 – 2,5 - 1<br>Pronto a magazzino: Bianco   |                                  |                  |
| <b>INDICAZIONI DI SICUREZZA</b>  | Prodotto esente da etichettatura di pericolosità. Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall'esposizione diretta alla luce solare e dal gelo. Il prodotto, chiuso nel contenitore originale, si conserva per almeno 12 mesi.   |                                  |                  |

### NOTE

- il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso.
- La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.