

### CARATTERISTICHE PRODOTTO



#### Proprietà principali

Fondo riempitivo, mascherante per superfici di interni con irregolarità estetiche o di assorbimento. Uniforma e maschera giunture e stuccature grazie alla elevata copertura. Elevato potere coprente anche da bagnato.

- Aspetto molto opaco
- Inodore
- Ottima copertura
- Buona traspirabilità

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Valori fisici secondo UNI EN 13300

Tipo di legante	Copolimero acetovinilico in dispersione acquosa	
Brillantezza	Moito opaco	< 5 GU a 85°
Granulometria	Grossolana	≥ 300 µm e < 1500 µm
Potere coprente	Classe 2	≥ 98% e < 99.5%

#### Altri dati

Densità	1.73 ± 0.05 g/mL
pH	8.5 – 9.5
Contenuto di solidi	71.5% ± 2%
Essiccazione a 23°C, 65% U.R.	Secco al tatto: 1-2 ore
Sovrapplicazione	Dopo 4-5 ore

Valore limite UE per contenuto COV (Direttiva 2004/42/CE)	Circa 4.19 g/L	Cat. A/a: 30 g/L (2010)
---	----------------	-------------------------

### FORNITURA

Confezioni	14 - 5 L
Colorazioni	Bianco

### MODALITA' D'IMPIEGO

Attrezzatura	Pennello, rullo
Diluizione	Acqua 20-25% in volume = 200-250 mL ogni litro di prodotto
Resa	3-4 m <sup>2</sup> /L La resa può variare in base alla ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti, oltre che al sistema di applicazione adottato
Condizioni ambientali per l'applicazione	Temperatura: 5-35°C, umidità relativa inferiore all'85%. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente l'essiccazione del prodotto, compromettendo il raggiungimento delle ottimali caratteristiche estetiche e prestazionali.
Pulizia attrezzi	Con acqua subito dopo l'utilizzo.
Conservazione	12 mesi in confezioni integre, al riparo dall'esposizione diretta alla luce solare e dal gelo.

### CICLO DI APPLICAZIONE

---

Supporti idonei	Intonaco, nuovo o già pitturato, e cartongesso.
Preparazione del supporto	Pulire accuratamente per eliminare polvere, sporcizia ed eventuali residui di intonaco non aderenti o vecchie pitture non ben ancorate; stuccare se necessario. Su stuccature o intonaco nuovo applicare una mano di <i>Legante Acrilico</i> diluito 1:5 con acqua. Per supporti particolarmente assorbenti o sfarinanti, applicare una mano di <i>Microleg</i> .
Applicazione	Mescolare accuratamente il prodotto e diluirlo. Applicare secondo le condizioni ambientali indicate, rispettando i tempi di asciugatura.

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

---

Etichettatura	Prodotto esente da etichettatura di pericolosità (Regolamento 1907/2006/CE e Direttiva 1999/45/CE preparati pericolosi).
Smaltimento	Seguire le indicazioni riportate alla sezione 13 della Scheda di Sicurezza.

#### NOTE

- *Il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso.*
- *La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.*