

# TRASPISAN

Idropittura murale per interni,  
traspirante e riempitiva, antimuffa



Idropittura murale per interni, a base di resine viniliche in dispersione, pigmenti coprenti e cariche minerali. Bianco candido con alto potere riempitivo, ottima pennellabilità e dilatazione, buona permeabilità al vapore, doti applicative e tecniche che più caratterizzano questa idropittura.

L'uso di TRASPISAN è consigliato nei casi ove sia richiesta protezione delle superfici murarie contro possibili contaminazioni di microrganismi, oppure dove si debba risanare un ambiente già ammalorato. Formulata con biocidi attivi contro le principali specie di muffe, comunemente diffusi e proliferanti negli ambienti interni abitati.

	Parametro	Valore	Rif. Normativa
<b>DATI TECNICI</b>	tipo di legante:	Dispersione vinilica	(UNI EN 13300 punto 4.2)
	classificazione della brillantezza:	molto opaco < 5 gloss	(UNI EN 13300 punto 5.2)
	classificazione rapporto di contrasto:	classe 2 – 6,7 mq/lt	(UNI EN 13300 punto 5.5)
	resistenza al lavaggio:	N.D. caratteristica non significativa per questo prodotto	
	densità:	1640 ± 10 g/l	(UNI EN ISO 2811-1)
	residuo secco in peso:	66% dato teorico da formulazione	
	granulometria:	< 100 µm – dato da formulazione	
	<b>COV</b> cat. a) pitture opache per pareti e soffitti interni:	3,4 g/l (limite < 30 g/l)	Direttiva "2004/42/CE"
<b>SUPPORTI IDONEI</b>	intonaco, cemento e scagliola nuovi o precedentemente pitturati		
<b>MODALITA' DI APPLICAZIONE</b>	<p><b><u>Preparazione del supporto</u></b></p> <p><b>intonaco:</b> pulire accuratamente per eliminare polvere, sporcizia, eventuali residui di intonaco non aderenti, o le vecchie pitture non ben ancorate, stuccare se necessario. Sulle stuccature o sull'intonaco nuovo applicare una mano di "Legante Acrilico" diluito 1:5 con acqua o "Microleg" pronto uso.</p> <p><b>scagliola o cartongesso:</b> solo se il supporto è particolarmente assorbente o sfarinante applicare una mano di "Microleg" pronto all'uso.</p> <p><b><u>Applicazione</u></b></p> <p>Mescolare accuratamente il prodotto, quindi diluire con acqua: la prima mano con il 40/50 % in volume, la seconda, dopo almeno 4/5 ore, con il 30/35 %. Applicare in condizioni di temperatura compresa tra +5°C e +35°C e con umidità relativa inferiore all'85 %.</p> <p>La resa pratica della pittura, applicata a due mani opportunamente diluita, può variare a seconda delle caratteristiche di assorbimento e della granulometria del fondo, tra 4 e 5 mq/l.</p> <p><b><u>Attrezzatura:</u></b></p> <p>Pennello, rullo o airless (ugello consigliato 0,019-0,021")</p>		
<b>FORNITURA</b>	Bianco: secchi in plastica da litri 14 - 5		
<b>INDICAZIONI DI SICUREZZA</b>	<p>Prodotto esente da etichettatura di pericolosità (Regolamento 453/2010/CE).</p> <p>Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall'esposizione diretta alla luce solare. Teme il gelo.</p> <p>Il prodotto, chiuso nel contenitore originale, si conserva per almeno 12 mesi.</p>		

## NOTE

- il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso.
- La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.